


s d r +


## Sesselprogramm 620

### Sitzeinheiten



#### Montage des Sessels:

Achten Sie bei der Montage der Schalen auf die Empfindlichkeit der Lackierung. Die Sesselschalen werden seitlich mit den 2-Loch-Schrauben und dem beigefügten Spezialschlüssel befestigt. Im unteren Bereich der Schale benutzen Sie die Imbus-schrauben zur Montage. Wichtig ist das gleichmäßige Anziehen der 4 Schrauben jeder Schale. Achten Sie dabei auf einen gleichmäßigen Spalt zwischen Armlehne und Rückenschale. Die Standfüße werden im hinteren und die Rollen im vorderen Bereich des Sessels in die vorgesehenen Buchsen geschraubt. Nach dem Aufrichten des Sessels werden die Sitz- und Rücken-kissen eingelegt.



#### Montage des Sofas:

Achten Sie bei der Montage der Schalen auf die Empfindlichkeit der Lackierung. Zuerst werden die Sesselklötze mit den Verbindungsplatten verkettet, wobei sich die Distanzhülsen zwischen den Klötzen befinden müssen. Die Sesselschalen werden seitlich mit den 2-Loch-Schrauben und dem beigefügten Spezialschlüssel befestigt. Im unteren Bereich der Schale benutzen Sie die Imbus-schrauben zur Montage. Wichtig ist das gleichmäßige Anziehen der 4 Schrauben jeder Schale. Achten Sie dabei auf einen gleichmäßigen Spalt zwischen Armlehne und Rückenschale. Die Standfüße werden im hinteren und die Rollen im vorderen Bereich des Sofas in die vorgesehenen Buchsen geschraubt. Dabei nehmen die Verbindungsplatten jeweils eine Rolle und einen Standfuß auf. Nach dem Aufrichten des Sofas werden die Sitz- und Rücken-kissen eingelegt.

